


## Изоленга ХБ EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Изоленга ХБ EKF PROxima прорезиненная на основе хлопчатобумажного волокна предназначена для работ в условиях неагрессивных сред. 1ПОЛ – для промышленного применения, односторонняя обычной липкости (по ГОСТ 2162-97).

### ПРИМЕНЕНИЕ



- Герметизация соединений
- Создание внешней оболочки для предотвращения от механических повреждений кабелей и проводов
- Монтажное средство для креплений проводников к различным конструкциям
- Использование в качестве бандажа

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Полностью герметичная упаковка увеличивает срок эксплуатации при дополнительном хранении

Яркая розничная упаковка с нанесением всех технических характеристик продукта

### АССОРТИМЕНТ

Наименование	Ширина, мм	Толщина +0,05 -0,10, мм	Наружный диаметр рулона, не более, мм	Длина ленты в одном рулоне, м ± 2	Артикул
Изоленга ХБ 1-ПОЛ 15мм/10м (100г) EKF PROxima	15	0,35	200	10	plc-hb-pol1-1
Изоленга ХБ 1-ПОЛ 15мм/20м (200г) EKF PROxima				20	plc-hb-pol1-2
Изоленга ХБ 1-ПОЛ 15мм/30м (300г) EKF PROxima				30	plc-hb-pol1-3

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Электрическая прочность, В	1000
Липкость (скорость расклеивания) до и после старения, мм/мин, не более	100
Разрывная нагрузка, кН/м (кгс/см), не менее	6(6)
Диапазон рабочих температур, °С	От -30 до +30